

Brend ili zaštitni znak dobavljača	<b>MAX</b>
Model	<b>MAC12LW</b>
Model unutrašnje jedinice	<b>MAC12LW</b>
Model spoljašnje jedinice	<b>MAC12LW</b>
Unutrašnji nivo zvučne snage	<b>31-42dB</b>
Nivo spoljašnje zvučne snage	<b>50dB</b>
Naziv rashladnog sredstva	<b>R410A</b>
<b>Režim hlađenja</b>	
Koeficijent energetske efikasnosti pri hlađenju (EER)	<b>3,21</b>
Klasa energetske efikasnosti	<b>A</b>
Godišnja potrošnja električne energije	<b>503 kwh/a</b>
Kapacitet hlađenja (W)	<b>3230</b>
<b>Režim grejanja</b>	
Sezonski koeficijent energetske efikasnosti pri grejanju (COP) (Sezonski prosek)	<b>3,61</b>
Klasa energetske efikasnosti (Sezonski prosek)	<b>A</b>
Kapacitet grejanja (W)	<b>3370</b>
<b>Dimenzije uređaja</b>	
Dimenzije unutrašnje jedinice	<b>777×250×200mm</b>
Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice	<b>850×320×265 mm</b>
Dimenzije spoljašnje jedinice	<b>775×290×498 mm</b>
Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice	<b>818×325×530 mm</b>
<b>Radna temperatura</b>	
Unutrašnja temperatura - hlađenje	<b>17~32°C</b>
Unutrašnja temperatura - grejanje	<b>0~27°C</b>
Spoljašnja temperatura - hlađenje	<b>15~43°C</b>
Spoljašnja temperatura - grejanje	<b>-7~24°C</b>